



Строительная Компания «ФЛАГМАН»

Трубы гофрированные полипропиленовые с двойной стенкой с интегрированным раструбом для наружных систем безнапорной канализации

- Кольцевая жесткость - SN8 (8 кН/м²);
- Температура сточных вод до 100°С;
- Высокая химическая стойкость;
- Низкий коэффициент шероховатости;
- Легкость и быстрота монтажа;
- Срок службы не менее 50 лет!



Цвет - красно-коричневый снаружи, белый – внутри.

Стандартная длина трубы – 6 п.м.,

Цены действительны с 01.09.2013 г.

Наружный/ Внутренний диаметр, мм	Ед. изм.	Цена с НДС, руб./шт.			
		Труба гофрированная с раструбом	Муфта защитная	Муфта соединительная	Уплотнитель резиновый
Ø 160/139	шт.	2220	660	330	146
Ø 200/174	шт.	2600	960	500	190
Ø 225/200	шт.	3260	1490	990	210
Ø 250/217	шт.	4330	1640	1090	240
Ø 282/250	шт.	4920	1870	1870	260
Ø 315/275	шт.	6600	2050	1370	540
Ø 340/300	шт.	7800	2980	2980	620
Ø 400/348	шт.	10100	3280	1700	720
Ø 450/400	шт.	13400	4900	3430	710
Ø 500/432	шт.	16600	7030	5400	1240
Ø 565/500	шт.	20900	5980	4050	1200
Ø 630/542	шт.	26150	9570	7360	1860
Ø 675/600	шт.	30700	6840	13100	2300
Ø 902/800	шт.	59300	14030	25600	7100
Ø 1130/1000	шт.	85600	23050	42100	8700

Действует гибкая система скидок!